



TANDEM-GÜLLEWAGEN



Leistungsstark und vielseitig



LEISTUNGSSTARK UND VIELSEITIG

Die erfolgreichen garant Tandem-Güllewagen sind universelle und leistungsstarke Lösungen für alle Aufgaben in der Gülleausbringung. Insbesondere bei längeren Transportwegen bieten die Tandem-Modelle eine wirtschaftliche Alternative zu Einachs-Güllewagen. garant Tandem-Güllewagen – ohne Kompromisse hinsichtlich Leistung, Fahrkomfort und Lebensdauer.

garant Tandem-Güllewagen

Unsere Tandem-Güllewagen stammen aus deutscher Qualitätsproduktion. Sie erhalten die Vakuum- oder Pumptankwagen mit verschiedenen Fassungsvermögen. Die gehobene Serienausstattung lässt sich auf Wunsch beliebig erweitern, sodass jeder Profi eine maßgeschneiderte Lösung bekommt.

Daten und Fakten – Die Serienausstattung

	Tandem-Güllewagen	
<i>Befülltechnik</i>	Vakuumtankwagen	Pumptankwagen
<i>Kompressor / Pumpe</i>	Jurop Qualitätskompressoren	Drehkolbenpumpen Vogelsang / Jurop / Börger Exzentrerschneckenpumpe
<i>Behältervolumen</i>	von 8 m ³ bis 20 m ³	von 8 m ³ bis 20 m ³
<i>Behältermaterial</i>	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt / GFK
<i>Lackierung</i>	auf Wunsch (RAL-Töne)	auf Wunsch (RAL-Töne)
<i>Fahrwerk</i>	Original BPW Boogie-Aggregat mit Nachlaufenkachse, optional umrüstbar auf Zwangslenkung	Original BPW Boogie-Aggregat mit Nachlaufenkachse, optional umrüstbar auf Zwangslenkung



„Ich düngte wirtschaftlich und nachhaltig zugleich. Mit garant.“

Ulrich Heil, Landwirt, arbeitet seit fünfzehn Jahren erfolgreich mit Tandem-Güllewagen von garant.

Individualität ist uns besonders wichtig.

Wir passen die Güllebehälter sowie die Befüll- und Ausbringtechnik speziell an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. So können wir garantieren, dass Sie die Gülletechnik erhalten, die Ihren betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Machen Sie keine Kompromisse – bei uns erhalten Sie Fässer nach Maß!

Wir denken immer einen Schritt voraus.

Für ein effizientes Daten- und Nährstoffmanagement haben wir intuitiv bedienbare iPad-App-Lösungen entwickelt. Mit unseren Bedienterminals behalten Sie außerdem den Überblick über alle wichtigen Funktionen Ihrer Gülletechnik.

Daten und Fakten – Die Behälter

	Behälter-Ø	Zylindrische Länge	Brutto-Inhalt	Anzahl Schwallwände
VT 8.000	1.500 mm	4.320 mm	8.000 l	2
VT 10.000	1.600 mm	4.800 mm	10.000 l	2
VT 12.000	1.750 mm	4.650 mm	12.000 l	2
VT 14.000	1.750 mm	5.550 mm	14.000 l	2
VT 15.000	1.900 mm	4.950 mm	15.000 l	2
VT 16.700	1.900 mm	5.550 mm	16.700 l	3
VT 17.500	1.900/2.000 mm	5.250/5.850 mm	17.500 l	3
VT 18.300	1.900 mm	6.200 mm	18.300 l	3
VT 18.500	2.000 mm	5.550 mm	18.500 l	3
VT 20.000	2.000 mm	6.000 mm	20.000 l	3
VT 20.200	2.000 mm	6.500 mm	20.200 l	3

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + lange Lebensdauer
- + variable Einsatzmöglichkeiten
- + niedrige Bauweise
- + vielfältige Ausstattungsvarianten

VT = Vakuum-Tandem
Alle Modelle auch als Pumptankwagen erhältlich.

→ Näheres zur richtigen Ausbringtechnik für Ihren Tandem-Güllewagen erfahren Sie in den Prospekten **garant Schleppschuhverteiler**, **Schleppschlauchverteiler** und **Einarbeitungstechnik**. Weitere Informationen zu individuellen Ausstattungsmöglichkeiten erhalten Sie im Prospekt **Ausstattungen und Zubehör**.

Händlerstempel