

garant
Kotte

Für gesundes Wachstum



TRIDEM-GÜLLEWAGEN



Beeindruckend effizient

BEEINDRUCKEND EFFIZIENT

Unsere Dreiachs-Güllewagen mit Behältervolumen zwischen 22 m³ und 30 m³ verbinden die Vorteile schlagkräftiger Ausbringfässer mit den Qualitäten wirtschaftlicher Transportwagen.



garant Tridem-Güllewagen

garant Tridem-Güllewagen haben ein hohes Fassungsvermögen und sind daher ideal für Ausbringtechnik mit großer Arbeitsbreite. Durch eine optimale Gewichtsverteilung auf drei Achsen sowie eine hohe Spurtreue durch GLS-Zwangslenkung bieten garant Tridem-Güllewagen die beste Technik für alle Profis, die Großes vorhaben.



Daten und Fakten – Die Serienausstattung

	Tridem-Güllewagen	
<i>Befülltechnik</i>	Vakuumtankwagen	Pumptankwagen
<i>Kompressor / Pumpe</i>	Juop Qualitätskompressoren	Drehkolbenpumpen Vogelsang/ Juop/Börger bis 12.000 l/min
<i>Behältervolumen</i>	von 22 m ³ bis 30 m ³	von 22 m ³ bis 30 m ³
<i>Behältermaterial</i>	Stahl (verzinkt), optional: Edelstahl	Stahl (verzinkt), optional: Edelstahl
<i>Lackierung</i>	auf Wunsch (RAL-Töne)	auf Wunsch (RAL-Töne)
<i>Fahrwerk</i>	Original BPW-Achs-Aggregat mit Parabel-, Luft- oder hydraulischer Federung	Original BPW-Achs-Aggregat mit Parabel-, Luft- oder hydraulischer Federung

Individualität ist uns besonders wichtig.

Wir passen die Güllebehälter sowie die Befüll- und Ausbringttechnik speziell an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. So können wir garantieren, dass Sie die Gülletechnik erhalten, die Ihren betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Machen Sie keine Kompromisse – bei uns erhalten Sie Fässer nach Maß!

Wir denken immer einen Schritt voraus.

Für ein effizientes Daten- und Nährstoffmanagement haben wir intuitiv bedienbare iPad-App-Lösungen entwickelt. Mit unseren Bedienterminals behalten Sie außerdem den Überblick über alle wichtigen Funktionen Ihrer Gülletechnik.

Daten und Fakten – Die Behälter

	VTR / PTR 22.000	VTR / PTR 23.000	Profi VTR / PTR 24.000	Profi VTR / PTR 25.000	Profi VTR / PTR 26.000	Profi VTR / PTR 27.000	Profi VTR / PTR 28.000	Profi VTR / PTR 30.000
Behälter-Ø	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.000 mm	2.100 mm	2.200 mm
Zylindrische Länge	6.800 mm	7.000 mm	7.250 mm	7.700 mm	7.000 mm	8.300 mm	7.800 mm	7.500 mm
Brutto-Inhalt	22.000 l	23.000 l	24.000 l	25.000 l	26.000 l	27.000 l	28.000 l	30.000 l
Anzahl Schwallwände	3	3	3	3	3	4	3	3

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + überzeugende Schlagkraft
- + hohe Ausbringleistung
- + verminderter Bodendruck

VTR = Vakuum-Tridem, PTR = Pumptank-Tridem

Profi = Serienmäßige Ausstattung: Profimodell Luftfederung, Zwangslenkung und Deichselfederung.

→ Näheres zur richtigen Ausbringttechnik für Ihren Tridem-Gülewagen erfahren Sie in den Prospekten **garant Schleppschuhverteiler**, **Schleppschlauchverteiler** und **Einarbeitungstechnik**. Weitere umfangreiche Informationen zu individuellen Ausstattungsmöglichkeiten erhalten Sie im Prospekt **Ausstattungen und Zubehör**.

Händlerstempel